

ETHERNET DMX8 MKII

L'appareil offre 8 connecteurs DMX, qui peuvent être utilisés soit en entrée soit en sortie. 2 ports Ethernet sont également disponible soit à l'avant, soit à l'arrière pour une facilité de connexions.



dimensions / poids :
483mm x 170mm x 44,5mm
2.3kg

Caractéristiques :

- Routage DMX, sélection des univers
- Vitesse de rafraîchissement du signal DMX réglable en sortie
- Réglage de l'adresse IP
- Isolation optique et galvanique pour chaque connecteur DMX
- 40 mémoires programmables de configuration
- Plus de 10 profils prédéfinis (Ethernet, splitters, merger, backup...)
- Configuration de l'appareil via l'interface Web
- Protocoles supportés: ArtNet, DMX512, DMX512-A, RDM (E1.20), sACN (E1.31)

Fonctions :

- Convertisseur, mélangeur, commutateur de source
- Splitter DMX
- DMX trigger (sélection distante de la source de contrôle pour chaque circuit de chaque connecteur)
- Patch intelligent intégré
- Capture DMX. Capture 3 états lumineux fixes par connecteur DMX
- Modification des valeurs capturées directement depuis l'interface Web
- Chargement de la capture au démarrage de l'appareil (idéal pour les salons)