

NEC MultiSync® E657Q  
LCD 65" Essential Large Format Display

## Fiche produit



### Entrez dans l'univers de la signalisation professionnelle

Vous pouvez maintenant profiter de tous les avantages d'un écran NEC tout en restant attentif aux prix. La série E est l'entrée parfaite dans le monde de la signalisation numérique professionnelle. Intégrez la performance éprouvée et la qualité fiable de NEC dans votre salle de réunion ou votre espace de vente, et observez de manière transparente la conformité aux exigences de l'affichage dynamique.

La série E affiche votre contenu de manière impressionnante et est facile à utiliser lors de réunions quotidiennes. Profitez de la lecture automatique de contenu UHD via le lecteur multimédia via l'outil de lecture intégré. Améliorez la puissance de traitement de l'écran avec l'interface USB 10 watts, qui vous permet d'alimenter des périphériques externes tels que le Raspberry Pi. Pour un démarrage immédiat des réunions, l'écran est équipé d'une fonction de réveil automatique qui démarre l'écran après avoir connecté un ordinateur portable. NaViSet Administrator 2 offre une assistance à distance et est compatible avec les écrans de la 7e génération E Series.

### Avantages

**Coûts d'installation et de fonctionnement réduits** - caractérisé par une technologie avec rétroéclairage LED, l'écran possède une efficacité énergétique élevée avec une faible consommation de courant, une durée de vie du rétroéclairage plus longue et une conception plus légère pour un transport, un montage et une intégration faciles et flexibles.

**Design fin et haut-parleurs intégrés** - le design esthétique est agréable à l'œil et permet une installation facile et à coûts réduits.

**Lecture de contenu sans effort** - le lecteur media intégré prend en charge différents formats de fichiers vidéo et image pour assurer une lecture des contenus sans effort et autonome.

**Connectivité évolutive** - caractérisée par de multiples entrées de signal numériques et analogiques standard pour une intégration flexible aux infrastructures AV.

**Fonctionnement autonome** - L'écran est conçu pour être utilisé de manière parfaitement autonome grâce à son lecteur media USB, ses haut-parleurs et sa fonction programmation intégrés.

## Informations sur le produit

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Nom du produit     | NEC MultiSync® E657Q                   |
| Groupe de produits | LCD 65" Essential Large Format Display |
| CODE DE COMMANDE   | 60004557                               |

## Affichage

|                                               |                                                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Technologie de matrice                        | VA avec rétro-éclairage LED direct                                 |
| Taille effective de l'image (L x H) [mm]      | 1 428 x 804                                                        |
| Taille [pouces/cm]                            | 65 / 164                                                           |
| Format d'image                                | 16:9                                                               |
| Pitch [mm]                                    | 0,372                                                              |
| Luminosité [cd/m²]                            | 350                                                                |
| Ratio Contraste (typ.)                        | 4000:1                                                             |
| Angle de vision [°]                           | 178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 20:1) |
| Colour Depth [bn]                             | 1.073 (10bit)                                                      |
| Temps de réponse [ms]                         | 8 (GTG)                                                            |
| Fréquence de rafraîchissement de l'image [Hz] | 60                                                                 |
| Traitement antireflet [%]                     | Standard (2)                                                       |
| Orientation supportée                         | Paysage                                                            |

## Résolution

|                                                              |                                                   |                                                    |                                                 |                                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Résolution native                                            | 3840 x 2160                                       |                                                    |                                                 |                                                |
| Pris en charge par des entrées digitales et analogiques (PC) | 1024 x 768;<br>1280 x 1024;                       | 1280 x 720;<br>1280 x 800;                         | 1920 x 1080;<br>3840 x 2160;                    | 640 x 480;<br>800 x 600                        |
| Pris en charge sur HDMI uniquement                           | 1080i (50 Hz);<br>1080i (60 Hz);<br>1080p (0 Hz); | 1080p (24 Hz);<br>1080p (30 Hz);<br>1080p (60 Hz); | 480i (60 Hz);<br>480p (60 Hz);<br>576i (50 Hz); | 576p (50 Hz);<br>720p (50 Hz);<br>720p (60 Hz) |

## Connectivité

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Entrée vidéo analogique | 1 x VGA; Composant (RCA); Composite (RCA)             |
| Entrée vidéo digitale   | 3 x HDMI                                              |
| Entrée audio analogique | 1 x 3,5 mm jack                                       |
| Entrée audio digitale   | 3 x HDMI                                              |
| Contrôle entrée         | LAN 100 Mo; RS232                                     |
| Sortie audio analogique | jack de 1 x 3,5 mm                                    |
| Sortie audio numérique  | 1 x SPDIF                                             |
| Télécommande            | RS-232C (9 Pts D-Sub) Entrée; Télécommande Infrarouge |

## Capteurs

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Capteur d'éclairage ambiant | actions déclenchées programmables |
|-----------------------------|-----------------------------------|

## Electrique

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Consommation Eco/max.[W] | 118 typique                 |
| Mode veille [W]          | < 0,5 (fonction veille ECO) |

## Conditions environnementales

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Temperature ambiante de fonctionnement [°C] | +0 à +40  |
| Humidité ambiante [%]                       | 10 à 80   |
| Taux d'humidité (stockage) [%]              | 5 à 85    |
| Température de stockage [°C]                | -10 à +60 |

## Mécanique

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Dimensions (L x H x P) [mm] | Dimensions sans pied: 1 462 x 842 x 97          |
| Poids [kg]                  | Poids Sans pied: 23,8                           |
| Largeur du cadre [mm]       | 15,9 (gauche, droite et en haut); 19,9 (en bas) |
| Fixation VESA [mm]          | 4 trous; 400 x 200 (FDMI); M6                   |

## MediaPlayer

|                                      |                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Supported File Storage / File System | USB 2.0 / FAT16, FAT32                                               |
| Supported Image Formats              | JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 15360 x 8640 |
| Supported Audio Formats              | MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s                                  |
| Supported Video Container Formats    | MPG, MPEG, MPEG2-TS, MPEG2-PS, MP4, MKV, AVI, Motion JPEG            |
| Supported Video Codecs               | MPEG1, MPEG2, H.263, H.264, H.265, WMV                               |
| Supported Audio Codecs (Video)       | LPCM, MP3, AC-3, AAC, WMA Standard, WMA 9 Professional               |

## Options disponibles

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Accessoires | Chariot (PDMHM-L); Montage mural (PDW S 32-55L); Pieds (ST-65E3) |
|-------------|------------------------------------------------------------------|

## Caractéristiques vertes

|                        |                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efficacité énergétique | Classe d'efficacité énergétique : G; Consommation d'énergie: 104 kWh/1000 heures; rétroéclairage LED |
| Normes écologiques     | EnergyStar 8.0                                                                                       |

## Caractéristiques supplémentaires

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Particularités du Produit | Capteur de lumière ambiante; CEC Support; compatible Mac et Windows; Crestron RoomView Support; Display Browser Control; HDMI with UHD at 60 Hz; HDR Gamma Support (HLG, PQ); Mode image pour commerces de détail; Mode image économie d'énergie; Mode température de couleur; NaViSet Administrator 2; Powered USB-Port; Programmateur; Réglages audio avec égaliseur; SNMP Support; USB Media Player |
| Coloris disponibles       | Faces avant / arrière Noires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sécurité et ergonomie     | CE; EAC; EMC Class B; FCC; PSB; RCM; REACH; RoHS; SASO; TÜV S; UL/C-UL; VCCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Audio                     | Haut-parleurs intégrés (10 W + 10 W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fourniture                | Affichage; Cable HDMI; Cordon d'alimentation; Télécommande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Garantie                  | 3 ans y compris rétro-éclairage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Heures de fonctionnement  | 16/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



RCM



CE



VCCI



RoHS

© Copyright 2023 Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considérés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 10.08.2023