



# Solano 2

## APPLICATIONS

**Solano 2** est un enregistreur DMX-512 temps réel doté de nombreuses fonctionnalités.

Il permet un enregistrement des séquences sur carte mémoire, ce qui s'avère très pratique pour de nombreuses applications.

Son format 19'' le rend pratique à l'utilisation professionnelle de ce genre de produit.

**Solano 2** is a recorder DMX-512 real time equipped with many functionalities.

It allows a recording of the sequences on memory board, which proves very practical for many applications.

Its format 19'' makes it practical to the professional use of this kind of product.



## SPECIFICATIONS

- Enregistreur / Restituteur DMX en temps réel
- Format Rack 19'' 1U
- Stocke et restitue jusqu'à 4 séquences grâce à sa mémoire interne
- Stockage possible de 33 séquences au maximum sur carte mémoire
- Carte mémoire spécifique Compact Flash 32 Mo (non fournie)
- Lecteur de Carte Mémoire en face avant
- Fonctions Play, Pause, Stop, Record en accès direct
- 4 touches d'accès direct aux séquences
- Déclenchement en Manuel, Automatique, DMX, SMPTE et Contacts externes
- Fonction Backup (envoi d'une séquence si un signal DMX issu d'une console se coupe)
- Entrée et Sortie DMX sur embases XLR 3 broches et XLR 5 broches
- Entrée et Sortie SMPTE sur embases XLR 3 broches
- Entrée pour contacts externes sur bornier amovible (fourni)
- Ecran LCD rétro-éclairé 2x16 caractères
- Interrupteur général
- Alimentation secteur 9-12 VDC externe fournie
- Dimensions : 482 mm (L) x 44 mm (l) x 120 mm (p)
- Poids : 1,6 kg

- Recording DMX in real time
- Format Rack 19'' 1U
- Stores and restores up to 4 sequences thanks to its internal storage
- Possible Storage of 33 sequences to the maximum on memory board
- Specific Memory board Compact Flash 32 Mo (not provided)
- Card reader Memory opposite front
- Play Functions, Pause, Stop, Record in direct access
- 4 keys of direct access to the sequences
- Release manually, Automatic, DMX, SMPTE and Contacts external
- Function Backup (sending of a sequence if a signal DMX resulting from a console is cut)
- Entrée and Left DMX on base plates XLR 3 pins and XLR 5 pins
- Entry and Sortie SMPTE on base plates XLR 3 pins
- Entered for external contacts on removable connector block (provided)
- Backlighted Screen LCD 2x16 characters
- Interruptory general
- Power supply 9-12 VDC external provided
- Dimensions: 482 mm (L) X 44 mm (L) X 120 mm (p)
- Weight: 1,6 kg