


EX 50 MONOTUBE ÉP 2 mm



Tube manchonné
aux deux extrémités
(manchon standard)



CHARGES MAXIMALES (1/150) *

Portée (m)	Q		P1	
	Q (kg/ml)	P1 (kg)	Q (kg/ml)	P1 (kg)
1	210	105		
2	43,4	50		
3	12,3	22		
4	4,7	10		
5	2	5		
6	0,8	1		

CHARGES PRÉCONISÉES (1/300) *

Portée (m)	Q		P1	
	Q (kg/ml)	P1 (kg)	Q (kg/ml)	P1 (kg)
1	176	110		
2	21,3	26		
3	5,7	10		
4	1,9	4		
5	0,6	-		
6	-	-		



Sous réserve que l'utilisateur ait vérifié au préalable la stabilité au non-basculement de la poutre

*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter à l'introduction

TUBES LIVRÉS SANS KIT



LONGUEUR (m)	0,25	0,29	0,45	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
POIDS (kg)	0,530	0,560	0,695	0,700	1,150	1,560	2,00	2,400	2,80	3,200	3,60
RÉFÉRENCE	EX50025	EX50029	EX50045	EX50050	EX50100	EX50150	EX50200	EX50250	EX50300	EX50350	EX50400

CERCLES LIVRÉS AVEC KITS



Ø EXTÉRIEUR (m)	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
NBRE ÉLÉMENTS	1	1	2	4	4	4	4	6	6	8	8
RÉFÉRENCE	EXC50100	EXC50150	EXC50200	EXC50250	EXC50300	EXC50350	EXC50400	EXC50500	EXC50600	EXC50700	EXC50800

EX 50 MONOTUBE ÉP 2 mm

ANGLES LIVRÉS SANS KIT

EX5022	EX5023	EX5031	EX5032	EX5033
0,8 kg - 90°	0,8 kg - 90°	1,25 kg - 90°	1,25 kg - 90°	1,35 kg - 90°
EX5034	EX5041	EX5042 G et D	EX5044	EX5045
1,35 kg - 90°	1,50 kg - 90°	1,60 kg - 90°	1,60 kg - 90°	1,60 kg - 90°

