



VIDÉOPROJECTEURS

Projecteur 4k 240 Hz

Clé Caractéristiques

- Vidéoprojecteur 4k HDR **PX701-4K**
- Une véritable expérience visuelle 4K HDR de projecteur
- Entrée ultra-rapide 5 ms et taux de rafraîchissement élevé de 240Hz
- Keystone vertical automatique et Keystone Horizontal/Vertical
- 3200 ANSI Lumens pour des images lumineuses dans tous les types



Produit Description

Le Vidéoprojecteur 4k 3200 Lumens PX701-4K est un vidéoprojecteur home cinéma 4K haute luminosité de 3 200 Lumens ANSI, un très bon choix pour passer à la résolution 4K. Profitez d'images exceptionnelles avec une véritable précision 4K et la prise en charge des formats HDR/HLG, ou améliorez votre expérience de jeu grâce à une entrée ultra-rapide de 5 ms et un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Projetez un grand écran jusqu'à 300" sur n'importe quelle surface plus facilement que jamais grâce à la fonction Warping, au Keystone Vertical automatique, au Keystone Horizontal et Vertical, et à l'ajustement des 4 coins. De plus, la lampe d'une grande efficacité énergétique et d'une durée de vie de 20 000 heures permet de réduire encore plus le coût total de possession.



1. Bouton d'alimentation
2. Boutons
3. Récepteur infrarouge
4. Molette Zoom/Focus
5. HDMI X 2
6. AC In
7. RS-232

8. Audio Out
9. Verrou Kensington
10. USB Type A(5V/1.5A)

Visitez Nous

www.viewsonic.com

CARACTÉRISTIQUES

Système de projection:	0.47" 4K-UHD
Résolution native:	3840x2160
Type DMD:	DC3
Luminosité:	3200 (Lumens ANSI)
Contraste avec mode SuperEco:	12000:1
Couleur d'affichage:	1.07 Milliards de Couleurs
Type de source d'éclairage:	Lampe
Durée de vie de la source d'éclairage (Normal):	6000
Durée de vie de la source d'éclairage (SuperEco):	20000
Puissance de la lampe:	203W
Lentille:	F=2.0-2.05, f=15.843-17.445mm
Position de projection:	120% +/-6%
Ratio de focale:	1.5-1.65
Zoom Optique:	1.1x
Zoom numérique:	0.8x-2.0x
Taille de l'image:	30"-300"
Distance de focale:	1m-10.96m, (100"@3.32m)
Keystone:	H: +/-40°, V: +/-40°
Bruit audible (Normal):	32dB
Bruit audible (Eco):	28dB
Décalage d'entrée:	4.2ms
Résolution prise en charge:	VGA(640 x 480) à 4K(3840 x 2160)
Compatibilité TVHD:	720p, 1080i, 1080p, 2160P
Fréquence horizontale:	15K-135KHz
Fréquence de balayage vertical:	23-240Hz

ENTRÉES

HDMI:	2, (HDMI 2.0b/ HDCP 1.4/2.2)
-------	------------------------------

SORTIES

Sortie audio (3,5 mm):	1
Haut-parleur:	10W
USB type A (Alimentation):	1 (5V/ 1.5A)

COMMANDE

RS232 (9 broches mâles DB):	1
-----------------------------	---

AUTRES

Tension d'alimentation:	100-240V +/- 10%, 50/60Hz, (AC in)
Consommation d'énergie:	Normal: 265W, Veille: <0.5W
Température de fonctionnement:	0~40°C
Poids net:	2.8kg
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage:	312x222x108mm

Langues menu à l'écran:	Anglais, Français, Espagnol, Thaïlandais, Coréen, Allemand, Italien, Russe, Suédois, Néerlandais, Polonais, Tchèque, Chinois traditionnel, Chinois simplifié, Japonais, Turque, Portugais, Finnois, Indonésien, Indien, Arabe, Vietnamiens, Grèce, Total 23 langues
-------------------------	---

ACCESSOIRES INCLUS

Câble d'alimentation:	1
Télécommande:	1
Guide de démarrage rapide:	Oui

ACCESSOIRES EN OPTION

Lampe/Source d'éclairage:	RLC-126
Sac de transport:	PJ-CASE-008